



## EVC-7K-1-O EVC-22K-3-O

As estações de recarga para veículos elétricos do WallBox Digital oferecem tecnologia, segurança e versatilidade com preço acessível.

Configuração da estação de recarga por página web (conectividade Wi-fi).

A corrente máxima de recarga pode ser configurada entre 6 a 32 A.

Supervisão e controle por meio do protocolo OCPP 1.6-J.

Flexibilidade para instalação com 3 opções de entrada para os cabos de alimentação: parte superior, parte inferior ou parte traseira da estação de recarga.

Destinado, principalmente para o uso em ambiente comercial, possui grau de proteção IP65, possibilitando a instalação em ambientes externos com segurança e durabilidade.

### Dados técnicos

Modelo	EVC-7K-1-O	EVC-22K-3-O
Potência nominal CA	7,4 kW	22kW
Corrente máx. CA		32A
Tensão de alimentação CA	220 Vca	380 Vca
Conexão da alimentação CA	Monofásico/Bifásico	Trifásico
Entrada do cabo de alimentação	Inferior (padrão), superior ou traseira	
Conector	Cabo fixo com conector tipo 2	
Comprimento do cabo de recarga	6 metros	

### Proteção e certificação

Proteção contra choque elétrico (Detecção de fuga à terra)	DR tipo A integrado com sensibilidade 30 mA CA + 6 mA CC
Outras proteções	Sinal anormal no pino CP, Sub e Sobretensão, Sobretemperatura e Sobrecorrente
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	-25 ~ 55 °C
Conformidade	IEC61851-1, IEC61851-21-2
Certificado	CE, ANATEL (00434-22-11541)

## Comunicação/Sinalização

Autorização para recarga	5x Cartão RFID (incluso)
Indicação de status	Barra de LED (VD, VM e AM)
Interface comunicação	Wi-Fi (ANATEL)
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6-J

## Mecânica

Material	Polycarbonato
Dimensão (L * A * P)	169 * 380 * 151 mm
Peso com cabo 6m	6,2 kg
Montagem	Parede ou pedestal
Garantia	2 anos